

作成日 2017/11/30
改訂日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 ネオフロン PFA AFシリーズ
 製品コード AF
 整理番号 Y1872-1
 供給者の会社名称 ダイキン工業株式会社
 住所 大阪府大阪市北区中崎西二丁目 4 番 1 2 号
 担当部門 化学事業部 営業部
 電話番号 06-6373-4345
 FAX番号 06-6373-4281
 緊急連絡電話番号 06-6349-7521
 推奨用途及び使用上の制限 一般工業

2. 危険有害性の要約

GHS分類 GHS分類に該当するデータは得られていない。
 重要な徴候及び想定される非常事態の概要 本製品を加熱すると熱分解生成物を発生し、これらを吸入すると、目、鼻、及び肺に刺激を生ずることがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 化学物質

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
PFA樹脂	100%	省略	(6)-944	公表	26655-00-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし

4. 応急措置

吸入した場合 本製品の加熱又は燃焼によって生じるフュームを吸入した場合は新鮮な空気の場所に移す。
 必要に応じて医師の処置を受ける。
 皮膚に付着した場合 多量の水と石鹼で洗うこと。
 溶融した樹脂が皮膚に接触した場合は、冷水で速やかに冷やし、皮膚に付着した樹脂は無理にはがさない。
 必要に応じて医師の処置を受ける。
 眼に入った場合 直ちに清浄な水で15分間以上洗眼する。
 必要に応じて医師の処置を受ける。
 飲み込んだ場合 飲み込んででも害はないが、異常があれば医師の処置を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤 周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。
 特有の危険有害性 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。
 消火を行う者の保護 消火は風上から行い、蒸気、煙の吸入を避ける。
 消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服（耐熱性）を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 特になし。
 環境に対する注意事項 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
 封じ込め及び浄化の方法及び機材 物質を吸込み又は掃き取って廃棄用容器に入れること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

取扱い場所は禁煙とする。製品が付着した煙草の喫煙により分解ガスを吸入する恐れがあるので、煙草の持ち込みも禁止とする。

接触回避

『10. 安定性及び反応性』を参照。

保管

安全な保管条件

『10. 安定性及び反応性』を参照。

熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。

容器は直射日光や火気を避けること。

容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态

固体

形状

フィルム

色

乳白色

臭い

無臭

臭いのしきい(閾)値

データなし

pH

データなし

融点・凝固点

データなし

沸点、初留点及び沸騰範囲

なし(分解)

引火点

引火せず

蒸発速度

データなし

燃焼性(固体、気体)

不燃性

燃焼又は爆発範囲

下限

なし

上限

なし

蒸気圧

データなし

蒸気密度

データなし

比重(密度)

データなし

溶解度

水、汎用溶媒に不溶

n-オクタノール/水分係数

データなし

自然発火温度

データなし

分解温度

データなし

粘度(粘性率)

データなし

動粘性率

データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

情報なし

化学的安定性

通常温度、気圧下では安定である。

加熱または燃焼すると分解し、フッ化水素などの有毒なフェームを生じる。

危険有害反応可能性

通常条件では危険有害な反応は起こらない。

避けるべき条件

高温、加熱。熱源、裸火。

混触危険物質

アルミニウム及びマグネシウムのような金属の粉末、フッ素及び三フッ化塩素等のフッ素系酸化剤。混ざり合った状態で加熱等されると反応し、

危険有害な分解生成物 火災や爆発を起こす恐れがある。
熱分解生成物としては、粒子状物質および非常に毒性で腐食性の蒸気が発生する（HF、フッ化カルボニル、モノマー、パーフルオロイソブチレン）。熱分解生成物は、温度や条件によって異なる。

1 1. 有害性情報

急性毒性	データなし
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	データなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	データなし
吸引性呼吸器有害性 その他	データなし (熱分解した場合) 健康に対する影響： 燃焼した時に生ずるフュームを吸入すると、一時的に熱、悪寒、咳といった、インフルエンザに似た症状のポリマーフューム熱を生じる恐れがある。場合によっては一昼夜継続することがある。皮膚から吸収されることはなく、感作性に関する報告はない。 フッ化水素の影響： 低濃度のフッ化水素を吸入すると、まず息苦しくなり、咳が出て、眼、鼻及び咽頭に重度の刺激を生じ、熱、悪寒が1～2日続く。その後、呼吸困難、チアノーゼ及び肺水腫が起こる。フッ化水素に高濃度で暴露されると肝臓及び腎臓を損傷する。 フッ化カルボニルの影響： 皮膚－不快感又は発疹を生ずる。 眼－角膜又は結膜の潰瘍を生じる。 呼吸器系－刺激 肺－咳、不快感、呼吸困難、又は息切れ等の一時的な刺激を生じる。（肺疾患の経験者は熱分解生成物の過剰な暴露による毒性の影響を受けやすい）

1 2. 環境影響情報

水生環境有害性（急性）	データなし
水生環境有害性（長期間）	データなし
生態毒性	情報なし
残留性・分解性	(分解性) 生分解性はないと考えられる。
オゾン層への有害性	データなし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	情報なし
汚染容器及び包装	情報なし

1 4. 輸送上の注意

国際規制	
海上規制情報	該当しない
Marine Pollutant	Not applicable
Transport in bulk according to MARPOL	Not applicable

73/78, Annex II, and the
IBC code

航空規制情報 該当しない

国内規制

陸上規制 該当しない

海上規制情報 該当しない

海洋汚染物質 非該当

MARPOL 73/78 附属書II 及

びIBC コードによるばら積

み輸送される液体物質

航空規制情報 該当しない

緊急時応急措置指針番号 なし

15. 適用法令

消防法 非危険物

16. その他の情報

その他

当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するものではありません。本製品を医療用途、食品用途などにお使いの場合は弊社まで事前にご連絡ください。このSDSは、一般的な取扱いを前提に作成したものです。取り扱う際は、ここに記載されている内容を参考にし、十分注意して取り扱ってください。また、記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の情報は保証値ではありません。危険有害性情報は、全ての情報を網羅しているわけではありません。また、新しい知見に基づき改訂されることがあります。