

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ダイフリー GA-3000
製品コード	GFA3000
整理番号	Y1545-14
供給者の会社名称	ダイキン工業株式会社
住所	大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
担当部門	化学事業部 営業部
電話番号	06-6147-9702
FAX番号	06-6147-9807
緊急連絡電話番号	06-6349-7521
推奨用途	工業用一般
使用上の制限	推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家/化学物質専門家等の判断を仰ぐこと。

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類	
物理化学的危険性	エアゾール 区分1
健康有害性	皮膚腐食性／刺激性 区分2 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分3（麻酔作用） 誤飲有害性 区分1
環境有害性	水生環境有害性 長期（慢性） 区分3 上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない（分類対象外）か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険有害性情報

危険

H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
H412 長期継続的影響によって水生生物に有害
H229 高圧容器：熱すると破裂のおそれ
H315 皮膚刺激
H336 眠気又はめまいのおそれ
H222 極めて可燃性の高いエアゾール
H319 強い眼刺激

注意書き

安全対策

ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。(P261)

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。(P210)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)

環境への放出を避けること。(P273)

保護手袋を着用すること。(P280)

使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。(P251)

裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。(P211)

応急措置

- ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260)
 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。(P301+P310)
 無理に吐かせないこと。(P331)
 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。(P302+P352)
 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
 特別な処置が必要である。(P321)
 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当を受けること。(P332+P313)
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364)
 ばく露した時、又は気分が悪い時は、医師に連絡すること。(P309+P311)
保管
 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)
 施錠して保管すること。(P405)
 日光から遮断すること。(P410)
廃棄
 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)
重要な徴候及び想定される非常事態の概要
 本製品を加熱すると熱分解生成物を発生し、これらを吸入すると、目、鼻、及び肺に刺激を生ずることがある。

3. 組成及び成分情報**化学物質・混合物の区別**

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
フルオロ化合物	5%未満	省略	少量新規化 学物質	登録済み	非公開
イソプロピルアルコール	20%～30%	CH ₃ CH(OH)CH ₃	(2)-207	公表	67-63-0
n-ヘキサン	5%未満	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₃	(2)-6	公表	110-54-3
2-メチルペンタン	5%～15%	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ CH ₂ CH ₃	(2)-6	公表	107-83-5
3-メチルペンタン	5%～15%	CH ₃ CH ₂ C(CH ₃) ₂ CH ₃	(2)-6	公表	96-14-0
ブタン	25%～35%	省略	(2)-4	公表	106-97-8
イソブタン	5%～15%	C ₄ H ₁₀	(2)-4	公表	75-28-5
プロパン	5%～15%	省略	(2)-3	公表	74-98-6
その他	5%未満				

4. 応急措置**吸入した場合**

本製品の加熱又は燃焼によって生じるヒュームを吸入した場合は新鮮な空気の場所に移す。
 必要に応じて医師の処置を受ける。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

必要に応じて医師の処置を受ける。

眼に入った場合

直ちに清浄な水で15分間以上洗眼する。

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

必要に応じて医師の処置を受ける。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

必要に応じて医師の処置を受ける。

5. 火災時の措置**適切な消火剤**

粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素

使ってはならない消火剤

棒状注水。

火災時の特有の危険有害性

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火は風上から行い、蒸気、煙の吸入を避ける。
消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服（耐熱性）を着用する。

6. 漏出時の措置**人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置**

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

環境に対する注意事項

河川等に排出され、環境へ影響を起さないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸收し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。

少量の場合、吸收したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。
大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
着火した場合に備えて、消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意**取扱い****技術的対策**

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。

安全取扱注意事項

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

環境への放出を避けること。

取扱い場所は禁煙とする。製品が付着した煙草の喫煙により分解ガスを吸入する恐れがあるので、煙草の持ち込みも禁止とする。

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。

接触回避

『10. 安定性及び反応性』を参照。

衛生対策

取扱い後はよく手を洗うこと。

保管**安全な保管条件**

『10. 安定性及び反応性』を参照。

熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。

容器は直射日光や火気を避けること。

容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。

施錠して保管すること。

40°C以下で保管する。

酸化剤から離して保管する。

安全な容器包装材料

消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
イソプロピルアルコール	200ppm	【最大許容濃度】 400ppm (980mg/m ³)	TWA 200ppm, STEL 400ppm
n-ヘキサン	40ppm	40ppm (140mg/m ³) (皮)	TWA 50ppm (n-Hexane) TWA 500ppm, STEL 1000ppm (Hexane, Other isomers)

	厚生労働大臣が定める濃度の基準	
	8時間濃度基準値	短時間濃度基準値／天井値
フルオロ化合物	未設定	未設定
イソプロピルアルコール	未設定	未設定
n-ヘキサン	未設定	未設定
2-メチルペンタン	未設定	未設定
3-メチルペンタン	未設定	未設定
ブタン	未設定	未設定
イソブタン	未設定	未設定
プロパン	未設定	未設定

設備対策

局所排気装置を設置する。
容器及び受器を接地/結合すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。

保護具**呼吸用保護具**

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な呼吸用保護具を選択し、着用すること。
防毒マスクには有機ガス用吸収缶を使用する。

製品が加熱され、生ずる分解生成物中に人体が暴露される場合は有機酸性ガス用防毒マスク（場合によってはエアーラインマスク）を使用する。
状況に応じて、不浸透性、不透過性の保護手袋等適切な保護具を着用すること。

手の保護具

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護手袋を選択し、着用すること。

保護手袋を着用すること。

眼、顔面の保護具

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な眼および顔面の保護具を選択し、着用すること。

保護眼鏡（側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）

皮膚及び身体の保護具

状況に応じて、不浸透性、不透過性の保護衣、履物等適切な保護具を着用すること。

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護衣、履物を選択し、着用すること。

必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。

9. 物理的及び化学的性質**物理状態**

液体

形状

液体

色

無色透明

臭い

特異臭

融点／凝固点

データなし

沸点又は初留点及び沸点範囲

データなし

可燃性

データなし

爆発下限界及び爆発上限界／**可燃限界**

1.2vol%

下限

12vol%

上限

-20°C (タグ密閉式)

引火点

データなし

自然発火点

データなし

分解温度

データなし

pH

データなし

動粘性率

データなし

溶解度

データなし

n-オクタノール／水分配係数

データなし

蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	可燃性はあるが、通常の温度、気圧下では安定である。加熱または燃焼すると分解し、フッ化水素などの有毒なフュームを生じる。
危険有害反応可能性	通常の条件では危険有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	高温、加熱。熱源、裸火。
混触危険物質	酸化剤。
危険有害な分解生成物	熱分解生成物として、一酸化炭素、フッ化水素を発生する可能性がある。

11. 有害性情報

急性毒性	データなし
皮膚腐食性／刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	データなし
呼吸器感作性	データなし
皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	データなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	データなし
誤えん有害性	データなし
n-ヘキサンとして 皮膚腐食性／刺激性	環境省リスク評価第1巻（2002）、EHC 122（1993）、DFGOT vol. 14（2000）、PATTY(4th, 1994)およびATSDR（1999）のヒト暴露例で皮膚刺激性がみられたとの記述から、区分2とした。

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	データなし
水生環境有害性 長期（慢性）	データなし
生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
汚染容器及び包装	都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	
海上規制情報	I M O の規定に従う。
UN No.	1950
Proper Shipping Name	AEROSOLS
Class	2. 1
Marine Pollutant	Not applicable
Liquid Substance	Not applicable

Transported in Bulk
According to MARPOL
73/78, Annex II, the IBC
Code

航空規制情報 I C A O / I A T A の規定に従う。

UN No. 1950

Proper Shipping Name AEROSOLS

Class 2.1

国内規制

陸上規制 該当しない

海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。

国連番号 1950

品名 エアゾール

国連分類 2.1

海洋汚染物質 非該当

MARPOL 73/78 附属書II 及

びIBC コードによるばら積

み輸送される液体物質

航空規制情報 航空法の規定に従う。

国連番号 1950

品名 エアゾール

国連分類 2.1

特別の安全対策 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れ防止措置を確実に行う。

緊急時応急措置指針番号 126

15. 適用法令

労働安全衛生法

第2種有機溶剤等（施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号）

作業環境評価基準（法第65条の2第1項）

名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号～第2号別表第9）

危険物・引火性の物（施行令別表第1第4号）

危険物・可燃性のガス（施行令別表第1第5号）

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2第1項、施行令第18条の2第1号～第2号別表第9）

- ・ブタン（法令指定番号：482）（25%～35%（営業秘密））

- ・プロピルアルコール（法令指定番号：494）（24%）

- ・ヘキサン（法令指定番号：520）（24%）

皮膚等障害化学物質等・皮膚吸収性有害物質（安衛則第594条の2第1項、令和4年5月31日基発0531第9号、令和5年7月4日基発0704第1号・4該当物質の一覧）

- ・ノルマルヘキサン

労働安全衛生法に基づくラベル 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第1表示・SDS交付等の義務対象8条第1号、第2号別表第9）

物質（令和8年4月1日施行予定分）

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9）

- ・プロパン（法令指定番号：1768）（5%～15%（営業秘密））

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法（第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1）P R T R法）

- ・ヘキサン（管理番号：392）（1.2%）

化審法

優先評価化学物質（法第2条第5項）

消防法	第4類 第一石油類（非水溶性）
大気汚染防止法	有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（中央環境審議会第9次答申）
海洋汚染防止法	揮発性有機化合物（法第2条第4項）（環境省から都道府県への通達） 危険物（施行令別表第1の4） 有害液体物質（Y類物質）（施行令別表第1） 有害液体物質（Z類物質）（施行令別表第1）
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第1の16の項
船舶安全法	高圧ガス（危規則第3条危険物告示別表第1）
航空法	高圧ガス（施行規則第194条危険物告示別表第1）
港則法	その他の危険物・高圧ガス（法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表）
道路法	車両の通行の制限（施行令第19条の13、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2）
特定有害廃棄物輸出入規制法 バーゼル法）	特定有害廃棄物（法第2条第1項第1号イ、平成30年6月18日省令第12号）
労働基準法	疾病化学物質（法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1）

16. その他の情報

参考文献	情報なし
その他	当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するものではありません。本製品を医療用途、食品用途などにお使いの場合は弊社まで事前にご連絡ください。このSDSは、一般的な取扱いを前提に作成したものです。取り扱う際は、ここに記載されている内容を参考にし、十分注意して取り扱ってください。また、記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の情報は保証値ではありません。危険有害性情報は、全ての情報を網羅しているわけではありません。また、新しい知見に基づき改訂されることがあります。 本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。
変更点	「3. 組成及び成分情報」に変更があります 「8. ばく露防止及び保護措置」に変更があります 「15. 適用法令」に変更があります