

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), DF-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60 圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60 圧) 酸素ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), DF-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60 圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60 圧) 酸素ナシ 10 L

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : ダイキン工業株式会社

住所 : 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番 1 号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス 530-0001

電話番号 : +810661479702

電子メールアドレス :

FAX 番号 : +810661479807

緊急連絡電話番号 : +810663497521

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 表面処理
使用上の制限 : 工業用のみ。

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

高圧ガス : 液化ガス

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : H280 高圧ガス : 熱すると爆発のおそれ。

注意書き : **保管:**
P410 + P403 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), D
F-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, D F-
14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60
圧) 酸素ナシ, D F-14 CG (60 圧) 酸素
ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

GHS 分類に該当しない他の危険有害性
知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	化審法 (ENCS) / 安衛法 (ISHL) 番号
P F C - 1 4	75-73-0	>= 99.9	1-131, 2-52

4. 応急措置、

- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移動する。
必要に応じて酸素投与または人工呼吸。
患者を暖かく安静にしておく。
症状が持続する場合は、医師に連絡する。
意識がない場合は、回復体勢にし、医師の指示を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 温水と石けんで洗い流す。
凍傷部分を多量の水で洗う。衣服は脱がさない。
症状が持続する場合は、医師に連絡する。
- 眼に入った場合 : 直ちに、眼を十分な流水で、勢いよく洗い流す。
眼刺激が治まらない場合は、専門医に相談する。
- 飲み込んだ場合 : 非該当
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 凍傷
窒息
不整脈を引き起こす可能性がある。
- 応急措置をする者の保護 : 曝露の危険がある時は、個人用防護具に関する第 8 章を参照
すること。
- 医師に対する特別な注意事項 : アドレナリンのようなカテコールアミンや、同様の作用を持
つ他の化合物は、緊急時にのみ使用し、その後の経過に特に
注意を払ってください。カテコアミンを含む薬を服用して
いる作業員には、リスクが高まる可能性があるため過度の曝
露を避けるよう、医師が助言する必要があります。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
- 使ってはならない消火剤 : 情報無し。
- 特有の危険有害性 : 毒性、刺激性および/または腐食性ガスを放出する可能性があ
る。

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), D
F-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-
14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60
圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60 圧) 酸素
ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

-
- | | |
|-----------|--|
| 特有の消火方法 | : 安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
火災の場合は、散水によりタンクを冷却する。
安全に対処できるならば漏えい（洩）を止めること。 |
| 消火を行う者の保護 | : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。
製品の分解物にさらされると、健康に危害を及ぼす可能性が
ある。 |
-

6. 漏出時の措置

- | | |
|---------------------------|---|
| 人体に対する注意事項、保護
具及び緊急時措置 | : こぼれやもれが起きている場所から風上に避難させる。
十分な換気を確認する。
人々を即時に安全な場所に避難させる。
保護具を使用する。 |
| 環境に対する注意事項 | : 環境中に排出してはならない。 |
| 封じ込め及び浄化の方法及び
機材 | : 周囲を換気する。

ガス／蒸気／ミストを水スプレージェットで抑える（除去す
る）。 |
-

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- | | |
|-----------|--|
| 技術的対策 | : 設備対策を行い、保護具を着用する（「8. 暴露防止及び保
護措置」参照）。 |
| 火災及び爆発の予防 | : 発火源から離しておいてくださいー禁煙。 |

作業室の換気や排気を十分に行う。

- | | |
|----------|---|
| 安全取扱注意事項 | : 容器を温める場合は 40℃以下の温湿布かぬるま湯を使用す
る。
適切な換気装置の下でのみ使用する。
物理的衝撃からコンテナを保護する。
製品を加熱しない。
ガスの吸入を避けること。
使用後は必ず栓を閉める。
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけるこ
と。禁煙。
各製品の取扱いと保管には、添付の製品安全データシートを
参照する。 |
| 接触回避 | : アルカリ土類金属 |

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), DF-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60 圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60 圧) 酸素ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

衛生対策	アルミニウム粉 マグネシウム粉
	: 休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。 使用中は飲食及び喫煙を禁止する。 タバコ製品から遠ざける。
保管	
安全な保管条件	: 乾燥した、涼しい、換気の良い場所で、容器の栓をしっかり閉めて保管する。 施錠して保管すること。
安全な容器包装材料	: 涼しいところに置き、日光から遮断すること。 適した材質: 国内法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

保護具

呼吸用保護具	: 適切な局所排気装置がない場合、あるいは、暴露評価によって、暴露量が推奨暴露ガイドライン以下であることが証明されない限り、呼吸用保護具を着用すること。
フィルタータイプ	: 有機ガス及び低沸点の蒸気用タイプ
手の保護具	
材質	: 皮革手袋
眼の保護具	: 密着性の高い安全ゴーグル
皮膚及び身体の一部の保護具	: 保護服

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液化ガス
色	: 無色
臭い	: 無臭
融点／凝固点	: -184 °C
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: -127.85 °C
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	
爆発範囲の上限 / 可燃上限	: データなし

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), D
F-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, D F-
14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60
圧) 酸素ナシ, D F-14 CG (60 圧) 酸素
ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

値

爆発範囲の下限 / 可燃下限 : データなし
値

引火点 : 引火しない。

自己発火性 : データなし

分解温度 : データなし

pH : データなし

可燃性 (気体/固体) : データなし

粘度

動粘度 (動粘性率) : データなし

溶解度

水溶性 : 0.015 g/mL (25 °C, 1,013 hPa)

n-オクタノール/水分配係数 : データなし
(log 値)

蒸気圧 : 1.202 MPa (-80 °C)

密度及び/又は相対密度
比重 : データなし

相対ガス密度 : 3.05 (21 °C)
(空気=1.0)

粒子特性

粒子サイズ : データなし

10. 安定性及び反応性

反応性 : 通常の周囲室温および圧力では安定。
化学的安定性 : 熱により分解。
危険有害反応可能性 : 通常の使用条件において既知の危険な反応はない。
避けるべき条件 : 熱、炎、火花。
混触危険物質 : アルカリ金属
アルカリ土類金属
アルミニウム粉
マグネシウム粉

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), D
F-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60
圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60 圧) 酸素
ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

危険有害な分解生成物 : フッ化水素ガス (HF)。

11. 有害性情報

急性毒性

製品:

急性毒性 (経口) : 備考: データなし
急性毒性 (吸入) : LCLo (ラット): 895000 ppm
曝露時間: 15 h
急性毒性 (経皮) : 備考: データなし

皮膚腐食性/刺激性

製品:

備考 : データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

製品:

備考 : データなし

呼吸器感作性又は皮膚感作性

製品:

備考 : データなし

生殖細胞変異原性

製品:

in vitro での遺伝毒性 : 備考: データなし

発がん性

製品:

備考 : データなし

生殖毒性

製品:

妊娠に対する影響 : 備考: データなし

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), D
F-14 (100圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14
14 (150圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60
圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60圧) 酸素
ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

製品:

備考 : データなし

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

製品:

備考 : データなし

誤えん有害性

製品:

データなし
備考 : データなし

詳細情報

製品:

備考 : データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

製品:

魚毒性 : 備考: データなし

残留性・分解性

製品:

生分解性 : 備考: データなし

生体蓄積性

製品:

生体蓄積性 : 備考: データなし

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), D
F-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60
圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60 圧) 酸素
ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

土壤中の移動性

製品:

環境中の分布 : 備考: データなし

オゾン層への有害性

製品:

オゾン層破壊係数 : 0

他の有害影響

製品:

生態系に関する追加情報 : データなし

地球温暖化係数

製品:

地球温暖化係数 100 年値 : 7,380 (IPCC 第 6 次評価報告書)
(GWP-100) 7,390 (IPCC 第 4 次評価報告書)

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた
廃棄物処理業者に委託する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 (UN number) : UN 1982
国連輸送名 (Proper shipping name) : REFRIGERANT GAS R 14
国連分類 (Class) : 2.2
容器等級 (Packing group) : 規制による割り当て無し
ラベル (Labels) : 2.2

航空輸送 (IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 1982

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), D
F-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60
圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60 圧) 酸素
ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

国連輸送名 (Proper shipping name) : Refrigerant gas R 14
国連分類 (Class) : 2.2
容器等級 (Packing group) : 規制による割り当て無し
ラベル (Labels) : Non-flammable, non-toxic Gas
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 200
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 200

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 (UN number) : UN 1982
国連輸送名 (Proper shipping name) : REFRIGERANT GAS R 14
国連分類 (Class) : 2.2
容器等級 (Packing group) : 規制による割り当て無し
ラベル (Labels) : 2.2
EmS コード (EmS Code) : F-C, S-V
海洋汚染物質 (該当・非該当) (Marine pollutant) : 非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

備考 : 物理的衝撃からコンテナを保護する。
ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのためで、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

緊急時応急措置指針番号 : 126

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), D
F-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60
圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60 圧) 酸素
ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)

非該当

変異原性の認められた化学物質 (新規届出化学物質)

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2 (施行令別表第 9)

化学名	含有量 (%)	備考
テトラフルオロメタン	>=90 - <=100	2026 年 4 月 1 日以降

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条 (施行令第 18 条)

化学名	備考
テトラフルオロメタン	2026 年 4 月 1 日以降

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), DF-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60 圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60 圧) 酸素ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

化学物質排出把握管理促進法

2023 年 3 月 31 日まで

非該当

2023 年 4 月 1 日から

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 高压ガス

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: 高压ガス

高压ガス保安法

圧縮ガス, 不活性ガス

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

非該当

地球温暖化対策の推進に関する法律

温室効果ガスたるパーフルオロカーボン

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

詳細情報

その他の情報 : 当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するものではありません。本製品を医療用途、食品用途などにお使いの場合は弊社まで事前にご連絡ください。この SDS は、一般的な取扱いを前提に作成したものです。取り扱う際は、ここに記載されている内容を参考にし、十分注意して取り扱ってください。また、記

安全データシート

PFC-14, ダイフロン 14EH (エッチング用), D
F-14 (100 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-
14 (150 圧) 酸素ナシ 47 L, DF-14 (60
圧) 酸素ナシ, DF-14 CG (60 圧) 酸素
ナシ 10 L

改訂日:
2026/06/30

載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の情報は保証値
ではありません。危険有害性情報は、全ての情報を網羅して
いるわけではありません。また、新しい知見に基づき改訂さ
れることがあります。

JP / JA