

作成日 2007/08/30

改訂日 2023/03/30

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 C6SFAモノマー
製品コード C6SFA
整理番号 Y915-19
供給者の会社名称 ダイキン工業株式会社
住所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
担当部門 化学事業部 営業部
電話番号 06-6147-9702
FAX番号 06-6147-9807
緊急連絡電話番号 06-6349-7521

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類
健康有害性 急性毒性（経口） 区分に該当しない
急性毒性（経皮） 区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性 区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分に該当しない
皮膚感作性 区分に該当しない
生殖細胞変異原性 区分に該当しない
発がん性 区分に該当しない
生殖毒性 区分に該当しない
特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分に該当しない
特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分2（ひ臓）
環境有害性 水生環境有害性 短期（急性） 区分に該当しない
水生環境有害性 長期（慢性） 区分に該当しない
上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない（分類対象外）か分類できない。

GHSラベル要素
絵表示

注意喚起語 警告
危険有害性情報 H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
注意書き
安全対策 ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260)
応急措置 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314)
廃棄 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)
重要な徴候及び想定される非常事態の概要 本製品を加熱すると熱分解生成物を発生し、これらを吸入すると、目、鼻、及び肺に刺激を生ずることがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 単一製品

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8,	98%以上	C ₆ F ₁₃ CH ₂ CH ₂ OC ₆	登録済み	2-(6)-18	17527-29-6

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
8-トリデカフルオロオクタ ン-1-イル=アクリラート		CH=CH ₂			
ヒドロキノン	1%未満	C ₆ H ₆ O ₂	(3)-543	公表	123-31-9
パラメトキシフェノール	1%未満	省略	(3)-567	公表	150-76-5

4. 応急措置

吸入した場合	本製品の加熱又は燃焼によって生じるフュームを吸入した場合は新鮮な空気の場所に移す。 必要に応じて医師の処置を受ける。
皮膚に付着した場合	直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。 多量の水と石鹸で洗うこと。 必要に応じて医師の処置を受ける。
眼に入った場合	直ちに清浄な水で15分間以上洗眼する。 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 必要に応じて医師の処置を受ける。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 必要に応じて医師の処置を受ける。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	噴霧水、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素
使ってはならない消火剤	棒状注水。
火災時の特有の危険有害性	火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火は風上から行い、蒸気、煙の吸入を避ける。 消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服（耐熱性）を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	関係者以外は近づけない。 作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 風上に留まる。 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
環境に対する注意事項 封じ込め及び浄化の方法及び 機材	河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
二次災害の防止策	着火した場合に備えて、消火剤を準備する。 すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 製造所、営業所の外への飛散、流出、また地下への浸透が起こらないように措置を講ずる。
安全取扱注意事項	接触、吸入又は飲み込まないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

<p>接触回避 衛生対策 保管 安全な保管条件</p>	<p>すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 取扱い場所は禁煙とする。製品が付着した煙草の喫煙により分解ガスを吸入する恐れがあるので、煙草の持ち込みも禁止とする。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>
<p>安全な容器包装材料</p>	<p>『10. 安定性及び反応性』を参照。 施錠して保管すること。 酸化剤から離して保管する。 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。 消防法で規定されている容器を使用する。</p>

8. ばく露防止及び保護措置

<p>設備対策</p>	<p>局所排気装置を設置する。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 容器及び受器を接地/結合すること。</p>
<p>保護具</p>	
<p>呼吸用保護具</p>	<p>防毒マスクには有機ガス用吸収缶を使用する。 製品が加熱され、生ずる分解生成物中に人体が暴露される場合は有機酸性ガス用防毒マスク（場合によってはエアラインマスク）を使用する。</p>
<p>手の保護具</p>	<p>保護手袋を着用すること。</p>
<p>眼、顔面の保護具</p>	<p>保護眼鏡（側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）</p>
<p>皮膚及び身体の保護具</p>	<p>必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。</p>

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
形状	液体
色	無色透明
臭い	特異臭
融点/凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	76~80°C (8mmHg)
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	データなし
引火点	104°C (クリーブランド開放式)
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	0.185mg/L H2O 50mass%以上 アセトン、DMSO、メタノール
n-オクタノール/水分分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び/又は相対密度	1.55g/cm ³ (25°C)
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	可燃性はあるが、通常の温度、気圧下では安定である。加熱または燃焼すると分解し、フッ化水素などの有毒なフェームを生じる。

危険有害反応可能性	通常の条件では危険有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	高温、加熱。熱源、裸火。
混触危険物質	過酸化物質、ラジカル発生物。
危険有害な分解生成物	熱分解生成物として、一酸化炭素、フッ化水素を発生する可能性がある。

1 1. 有害性情報

急性毒性	
経口	経口 LD50 ラット >2000mg/kg
皮膚腐食性/刺激性	ウサギ：軽度の刺激性(OECD No.404)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	ウサギ：わずかな刺激性(OECD No.405)
呼吸器感作性	マウス：皮膚感作性なし(OECD No.429)
皮膚感作性	マウス：皮膚感作性なし(OECD No.429)
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	データなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	28日反復投与(ラット)：NOAEL=5mg/kg
誤えん有害性	データなし
その他のデータ	Ames：陰性、染色体異常：陽性

1 2. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	データなし
水生環境有害性 長期（慢性）	データなし
生態毒性	LC50 96 (H) ヒメダカ >15.0mg/L EC50 72 (H) 藻類 >0.0215mg/L EC50 48 (H) ミジンコ >0.141mg/L
残留性・分解性	わずかに生分解する。
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	3h NOEC ≥ 1000 mg/L
オゾン層への有害性	データなし
その他のデータ	環境残存性の恐れがあるため、漏洩、廃棄などの際には、取り扱いに注意すること。

1 3. 廃棄上の注意

適切な保護具を着用する。	
地方条例や国内規制に従う。	
残余廃棄物	廃棄は耐酸性の焼却炉にて800℃以上で焼却し、フッ化水素等の燃焼排ガスの処理対策を講ずる。 処理施設がないなどの理由で廃棄できない場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に焼却処分を委託する。
汚染容器及び包装	空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

1 4. 輸送上の注意

国際規制	
海上規制情報	該当しない
Marine Pollutant	Not applicable
Liquid Substance	Not applicable
Transported in Bulk	
According to MARPOL	
73/78, Annex II, the IBC	
Code	

航空規制情報	該当しない
国内規制	
陸上規制	該当しない
海上規制情報	該当しない
海洋汚染物質	非該当
MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
航空規制情報	該当しない
特別の安全対策	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れ防止措置を確実に行う。
緊急時応急措置指針番号	なし

15. 適用法令

労働安全衛生法	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促進法（非該当PRTTR法）	
化審法	優先評価化学物質（法第2条第5項）
水質汚濁防止法	指定物質（法第2条第4項、施行令第3条の3）
消防法	第4類 第三石油類（非水溶性）
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第1の16の項

16. その他の情報

参考文献	情報なし
その他	当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するものではありません。本製品を医療用途、食品用途などにお使いの場合は弊社まで事前にご連絡ください。このSDSは、一般的な取扱いを前提に作成したものです。取り扱う際は、ここに記載されている内容を参考にし、十分注意して取り扱ってください。また、記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の情報は保証値ではありません。危険有害性情報は、全ての情報を網羅しているわけではありません。また、新しい知見に基づき改訂されることがあります。
変更点	「1. 化学品及び会社情報」に変更があります