

安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : オプトダイン UV-2100

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : ダイキン工業株式会社

住所 : 大阪府大阪市北区梅田一丁目 1 3 番 1 号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス 530-0001

電話番号 : +810661479702

電子メールアドレス :

F A X 番号 : +810661479807

緊急連絡電話番号 : +810663497521

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 接着剤

使用上の制限 : 工業用のみ。

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

発がん性 : 区分 2

皮膚感作性 : 区分 1

急性毒性 : 区分 4

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 区分 2

皮膚腐食性／刺激性 : 区分 2

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分 3

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26



注意喚起語

: 警告

危険有害性情報

: H351 発がんのおそれの疑い。
H312 皮膚に接触すると有害。
H332 吸入すると有害。
H302 飲み込むと有害。
H315 皮膚刺激。
H319 強い眼刺激。
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H412 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き

: **安全対策:**
P261 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
応急措置:
P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
保管:
P405 施錠して保管すること。
廃棄:
P501 内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性
知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	化審法 (ENCS) / 安衛法 (ISHL) 番号
フッ素系エポキシモノマー	非公開	>= 50 - <= 60	
4-ビニルシクロヘキサジオキシド	非公開	>= 10 - <= 20	
バインダー樹脂	非公開	>= 10 - <= 20	

安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26

非フッ素系エポキシモノマー	非公開	< 5	
アンチモン系重合開始剤	非公開	< 1	
ヘキサンジオールジグリシジルエーテル	非公開	>= 5 - <= 15	
その他	未特定	< 5	

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 過熱や燃焼で発生した煙霧（ヒューム）を誤って吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移す。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに汚染された衣服と靴を脱ぐ。
温水と石けんで洗い流す。
症状が持続する場合は、医師に連絡する。
- 眼に入った場合 : 直ちに、眼を十分な流水で、勢いよく洗い流す。
眼刺激が治まらない場合は、専門医に相談する。
- 飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。
無理に吐かせないこと。
症状が持続する場合は、医師に連絡する。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
- 使ってはならない消火剤 : 情報無し。
- 特有の危険有害性 : 毒性、刺激性および/または腐食性ガスを放出する可能性がある。
- 特有の消火方法 : 安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
- 消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。
製品の分解物にさらされると、健康に危害を及ぼす可能性がある。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護 : 十分な換気を確保する。
- 具及び緊急時措置 : こぼれやもれが起きている場所から風上に避難させる。
人々を即時に安全な場所に避難させる。
保護具を使用する。
- 環境に対する注意事項 : 環境中に排出してはならない。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : クリーンアップ方法－小規模の流出
- 漏出物を閉じ込め、不燃性吸収剤（例えば、砂、土、珪藻土、パーミキュライト）で吸収し、地域/国家の規則（項目 13 を参照）に従い廃棄するために容器に移す。

安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26

クリーンアップ方法—大規模の流出

流出しないように土手で囲む。漏れたものを安全な場所に誘導し、回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策 : 設備対策を行い、保護具を着用する（「8. 暴露防止及び保護措置」参照）。
- 火災及び爆発の予防 : 発火源から離しておいてください—禁煙。

- 安全取扱注意事項 : 適切な換気装置の下でのみ使用する。
物理的衝撃からコンテナを保護する。
各製品の取扱いと保管には、添付の製品安全データシートを参照する。

- 接触回避 : データなし
- 衛生対策 : 休憩前や終業時には手を洗う。
使用中は飲食しないこと。
タバコ製品から遠ざける。

保管

- 安全な保管条件 : 乾燥した、涼しい、換気の良い場所で、容器の栓をしっかりと閉めて保管する。
耐溶剤性の床に置く。
栓をしっかりと閉める。
涼しいところに置き、日光から遮断すること。
施錠して保管すること。
- 安全な容器包装材料 : 適した材質: 知見なし。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 基準濃度 / 許容濃度	出典
4-ビニルシクロヘキセンジオキシド	106-87-6	TWA	0.1 ppm	ACGIH

保護具

- 呼吸用保護具 : この製品の蒸気にさらされる危険性がある作業では、呼吸用保護具を使う。
- フィルタータイプ : 有機蒸気用タイプ
製品が加熱され、生ずる分解生成物中に人体が暴露される場合は有機酸性ガス用防毒マスク（場合によってはエ

安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26

アーラインマスク)を使用する。

手の保護具	
材質	: ゴム製手袋
眼の保護具	: 密着性の高い安全ゴーグル
皮膚及び身体の保護具	: 保護服

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 淡黄色
臭い	: 特徴的
融点／凝固点	: データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: データなし

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

爆発範囲の上限 / 可燃上限 値	: データなし
爆発範囲の下限 / 可燃下限 値	: データなし

引火点	: 128 - C
-----	-----------

方法: クリーブランド開放式引火点試験

自己発火性	: データなし
-------	---------

分解温度	: データなし
------	---------

pH	: 3 - 7
----	---------

可燃性 (液体)	: データなし
----------	---------

粘度

動粘度 (動粘性率)	: データなし
------------	---------

溶解度

水溶性	: データなし
-----	---------

n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: データなし
---------------------------	---------

蒸気圧	: データなし
-----	---------

密度及び／又は相対密度

安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26

比重	: 1.31
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	
粒子サイズ	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の周囲室温および圧力では安定。
化学的安定性	: 通常の状態では安定。 熱により分解。
危険有害反応可能性	: 合理的に予想できるものは、なにもない。
避けるべき条件	: 熱、炎、火花。
混触危険物質	: データなし
危険有害な分解生成物	: フッ化水素 ハロゲン化化合物

11. 有害性情報

急性毒性

製品:

急性毒性（経口）	: 備考: データなし
急性毒性（吸入）	: 備考: データなし
急性毒性（経皮）	: 備考: データなし

皮膚腐食性／刺激性

製品:

備考	: データなし
----	---------

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

製品:

備考	: データなし
----	---------

呼吸器感作性又は皮膚感作性

製品:

備考	: データなし
----	---------

安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26

生殖細胞変異原性

製品:

in vitro での遺伝毒性 : 備考: データなし

発がん性

製品:

備考 : データなし

生殖毒性

製品:

妊娠に対する影響 : 備考: データなし

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

製品:

備考 : データなし

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

製品:

備考 : データなし

反復投与毒性

誤えん有害性

製品:

データなし
備考 : データなし

詳細情報

製品:

備考 : データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

製品:

魚毒性 : 備考: データなし

安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26

残留性・分解性

データなし

生体蓄積性

製品:

生体蓄積性 : 備考: データなし

土壤中の移動性

製品:

環境中の分布 : 備考: データなし

オゾン層への有害性

製品:

オゾン層破壊係数 : 備考: データなし

他の有害影響

製品:

生態系に関する追加情報 : データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 : 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当
国連分類 (Class) : 非該当
副次危険性 (Subsidiary risk) : 非該当
容器等級 (Packing group) : 非該当
ラベル (Labels) : 非該当

航空輸送 (IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number) : 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当
国連分類 (Class) : 非該当

安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26

副次危険性 (Subsidiary risk) : 非該当
容器等級 (Packing group) : 非該当
ラベル (Labels) : 非該当
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 非該当
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 非該当

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 : 非該当
国連輸送名 : 非該当
国連分類 : 非該当
副次危険性 : 非該当
容器等級 : 非該当
ラベル : 非該当
EmS コード : 非該当
海洋汚染物質 (該当・非該当) : 非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

備考 : 物理的衝撃からコンテナを保護する。

15. 適用法令

関連法規

消防法

第 4 類, 第三石油類, 非水溶性液体第 4 類, 第三石油類, 非水溶性液体, (2000 リットル), 危険等級 III

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと 1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。)	87

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

化学名
ビスフェノール A 型エポキシ樹脂中間体

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2（施行令別表第 9）

化学名	含有量 (%)	備考
4-ビニルシクロヘキセンジオキシド	$\geq 10 - < 20$	-
4,4'-イソプロピリデンジフェノールと 1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物（液状のものに限る。）	$\geq 10 - < 20$	2025 年 4 月 1 日以降
アンチモン及びその化合物	$\geq 0.1 - < 1$	-

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（施行令第 18 条）

化学名	備考
4-ビニルシクロヘキセンジオキシド	-
4,4'-イソプロピリデンジフェノールと 1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物（液状のものに限る。）	2025 年 4 月 1 日以降

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

劇物

化学名	政令番号
アンチモン化合物及びこれを含有する製剤	7

化学物質排出把握管理促進法

第 1 種指定化学物質

安全データシート

オプトダイン UV-2100

改訂日:
2023/07/26

化学名	管理番号	含有量 (%)
トリメトキシ- [3- (オキシラン- 2- イルメトキシ) プロピル] シラン	693	1.8

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危険物として規制されていない

航空法

危険物として規制されていない

高圧ガス保安法

非該当

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

水質汚濁防止法

指定物質（法第2条4項、施行令第3条の3）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

詳細情報

その他の情報 : 当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するものではありません。本製品を医療用途、食品用途などにお使いの場合は弊社まで事前にご連絡ください。この SDS は、一般的な取扱いを前提に作成したものです。取り扱う際は、ここに記載されている内容を参考にし、十分注意して取り扱ってください。また、記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の情報は保証値ではありません。危険有害性情報は、全ての情報を網羅しているわけではありません。また、新しい知見に基づき改訂されることがあります。

JP / JA