作成日　2007/08/29
改訂日　2021/12/09

安全データシート

１．化学品及び会社情報

化学品の名称　オプトダイン　UV-1100
　製品コード　UV1100
　整理番号　Y696-12
供給者の会社名称　ダイキン工業株式会社
　住所　大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号
　担当部門　化学事業部　営業部
　電話番号　06-6373-4345
　FAX番号　06-6373-4281
　緊急連絡電話番号　06-6349-7521
推奨用途　接着剤

２．危険有害性の要約

化学品のＧＨＳ分類
　健康有害性　急性毒性（経口）　区分4
　急性毒性（経皮）　区分4
　急性毒性（吸入：蒸気）　区分4
　皮膚感作性 区分1
　発がん性 区分2
　環境有害性　水生環境有害性 長期（慢性）　区分3
　上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない（分類対象外）か分類できない。

ＧＨＳラベル要素
　絵表示



　注意喚起語　警告
　危険有害性情報　H302+H312+H332 飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合や吸入した場合は有害
　H412 長期継続的影響によって水生生物に有害
　H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
　H351 発がんのおそれの疑い
　注意書き
　安全対策　保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)
　この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)
　使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)
　ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。(P261)
　屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)
　汚染された作業衣は作業場から出さないこと。(P272)
　全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)
　取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
　環境への放出を避けること。(P273)
　応急措置　口をすすぐこと。(P330)
　汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364)
　吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)

気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312)
特別な処置が必要である。(P321)
皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。(P333+P313)
皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。(P302+P352)
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。(P308+P313)

保管　施錠して保管すること。(P405)

廃棄　内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

重要な徴候及び想定される非常事態の概要　本製品を加熱すると熱分解生成物を発生し、これらを吸入すると、目、鼻、及び肺に刺激を生ずることがある。

３．組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別　混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
フッ素系エポキシモノマー	65%～75%	省略	なし	整理番号なし	非公開
非フッ素系エポキシモノマー	5%未満	省略	登録済み	登録済み	非公開
４，４’－イソプロピリデンジフェノールと１－クロロ－２，３－エポキシプロパン重縮合物	5%未満	省略	登録済み	登録済み	非公開
４－ビニルシクロヘキセンジオキシド	20%～30%		登録済み	公表	非公開
プロピレンカーボネート	5%未満		(5)-524	既存	108-32-7
アンチモン系重合開始剤	5%未満	省略	登録済み	登録済み	非公開

４．応急措置

吸入した場合　本製品の加熱又は燃焼によって生じるヒュームを吸入した場合は新鮮な空気の場所に移す。
必要に応じて医師の処置を受ける。

皮膚に付着した場合　直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
多量の水と石鹸で洗うこと。
必要に応じて医師の処置を受ける。

眼に入った場合　直ちに清浄な水で15分間以上洗眼する。
水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
必要に応じて医師の処置を受ける。

飲み込んだ場合　口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
必要に応じて医師の処置を受ける。

５．火災時の措置

適切な消火剤　粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素

使ってはならない消火剤　棒状注水。

火災時の特有の危険有害性　火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法　危険でなければ火災区域から容器を移動する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置　消火は風上から行い、蒸気、煙の吸入を避ける。
消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服（耐熱性）を着用する。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置　作業者は適切な保護具（『８．ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
風上に留まる。
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

環境に対する注意事項　河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材　少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。
少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。
大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。

二次災害の防止策　すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
着火した場合に備えて、消火剤を準備する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策　『８．ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
『８．ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。

安全取扱注意事項　すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
環境への放出を避けること。
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い場所は禁煙とする。製品が付着した煙草の喫煙により分解ガスを吸入する恐れがあるので、煙草の持ち込みも禁止とする。

接触回避　『１０．安定性及び反応性』を参照。

衛生対策　汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。

保管

安全な保管条件　『１０．安定性及び反応性』を参照。
施錠して保管すること。
熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。
容器は直射日光や火気を避けること。
容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。

安全な容器包装材料　消防法で規定されている容器を使用する。
最初の容器内でのみ保管すること。

８．ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ＡＣＧＩＨ)
４－ビニルシクロヘキセンジオキシド	未設定	未設定	TWA 0.1 ppm, STEL - (Skin)

設備対策　局所排気装置を設置する。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。
容器及び受器を接地/結合すること。

保護具

呼吸用保護具　防毒マスクには有機ガス用吸収缶を使用する。
製品が加熱され、生ずる分解生成物中に人体が暴露される場合は有機酸性ガス用防毒マスク（場合によってはエアーラインマスク）を使用する。

眼、顔面の保護具　顔面用の保護具を着用すること。
保護眼鏡（側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）

皮膚及び身体の保護具　必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。

９．物理的及び化学的性質

物理状態	液体
形状	液体
色	淡黄色透明
臭い	特異臭
融点／凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	データなし
引火点	118℃　（クリーブランド開放式）
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
ｐＨ	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	1.36
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

１０．安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	可燃性はあるが、通常の温度、気圧下では安定である。 加熱または燃焼すると分解し、フッ化水素などの有毒なフュームを生じる。
危険有害反応可能性	熱、光等により、急激な反応を起こすことがある。
避けるべき条件	高温、加熱。熱源、裸火。光。
混触危険物質	酸化剤、酸、塩基。
危険有害な分解生成物	熱分解生成物として、一酸化炭素、フッ化水素、窒素酸化物等を発生する可能性がある。

１１．有害性情報

急性毒性	データなし
皮膚腐食性／刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	データなし
呼吸器感作性	データなし
皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	データなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	データなし
誤えん有害性	データなし

１２．環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	データなし
水生環境有害性 長期（慢性）	データなし
生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし

オゾン層への有害性	データなし

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物	都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 毒物及び劇物取締法の廃棄の方法に関する基準に従うこと。
汚染容器及び包装	都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

１４．輸送上の注意

国際規制	
海上規制情報	該当しない
Marine Pollutant	Not applicable
Liquid Substance Transported in Bulk According to MARPOL 73/78, Annex Ⅱ, the IBC Code	Not applicable
航空規制情報	該当しない
国内規制	
陸上規制	該当しない
海上規制情報	該当しない
海洋汚染物質	非該当
MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
航空規制情報	該当しない
特別の安全対策	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れ防止措置を確実に行う。 移送時にイエローカードの保持が必要。
緊急時応急措置指針番号	なし

１５．適用法令

労働安全衛生法	変異原性が認められた既存化学物質（法第５７条の５、労働基準局長通達） 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第５７条第１項、施行令第１８条第１号、第２号別表第９） 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２、施行令第１８条の２第１号、第２号別表第９） ・アンチモン及びその化合物（法令指定番号：38）（5%未満） ・４－ビニルシクロヘキセンジオキシド（法令指定番号：463）（20%～30%）
毒物及び劇物取締法	劇物（指定令第２条） ・アンチモン化合物及びこれを含有する製剤
化学物質排出把握管理促進法（ＰＲＴＲ法）	非該当
化審法	優先評価化学物質（法第２条第５項）
水質汚濁防止法	有害物質（法第２条、施行令第２条、排水基準を定める省令第１条）
消防法	第４類 第三石油類（非水溶性）
大気汚染防止法	有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（中央環境審議会第９次答申）
海洋汚染防止法	有害液体物質（Ｘ類物質）（施行令別表第１） 有害液体物質（Ｚ類物質）（施行令別表第１）
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第１の１６の項
道路法	車両の通行の制限（施行令第１９条の１３、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第１２号・別表第２）
特定有害廃棄物輸出入規制法	特定有害廃棄物（法第２条第１項第１号イ、平成３０年６月１８日省令

バーゼル法）	第１２号）
水道法	有害物質（法第４条第２項）、水質基準（平１５省令１０１号）
下水道法	水質基準物質（法第１２条の２第２項、施行令第９条の４）
労働基準法	疾病化学物質（法第７５条第２項、施行規則第３５条別表第１の２第４号１） 感作性を有するもの（法第７５条第２項、施行規則第３５条別表第１の２第４号、平８労基局長通達、基発第１８２号）
土壌汚染対策法	特定有害物質（法第２条第１項、施行令第１条）

１６．その他の情報

参考文献	情報なし
その他	当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するものではありません。本製品を医療用途、食品用途などにお使いの場合は弊社まで事前にご連絡ください。このSDSは、一般的な取扱いを前提に作成したものです。取り扱う際は、ここに記載されている内容を参考にし、十分注意して取り扱ってください。また、記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の情報は保証値ではありません。危険有害性情報は、全ての情報を網羅しているわけではありません。また、新しい知見に基づき改訂されることがあります。
変更点	「２．危険有害性の要約」に変更があります 「３．組成及び成分情報」に変更があります 「８．ばく露防止及び保護措置」に変更があります 「１１．有害性情報」に変更があります 「１５．適用法令」に変更があります