

# フッ素樹脂 ポリフロン PTFE F-302

 TECHNICAL  
DATASHEET

ポリフロン PTFE F-302 は透明性のある耐圧性に優れたチューブに適したフッ素樹脂です。

## 概要

- ポリフロン PTFE F-302 は、PFOA 不使用で白色粉末形状のポリテトラフルオロエチレンファインパウダーです。
- せん断力を加えると繊維化しやすい性質を有しており、助剤を加えてペースト押出成形を行うことができます。
- **透明性、耐圧性に優れたチューブの成形**に適しています。

## 一般物性

項目	単位	数値	試験方法
平均粒径	μm	530	ASTM D 4895
見掛密度	g/L	450	ASTM D 4895
標準比重	-	2.16	ASTM D 4895
引張強度	MPa	40	ASTM D 4895
伸び	%	450	ASTM D 4895
融点 (2nd)	℃	325	ASTM D 4895
押出圧力(300:1)	MPa	16	当社法

\* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

## 取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

## 梱包仕様

- 25Kg

For more information, visit our website.

**ダイキン工業株式会社**

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-f-302-J\_ver02\_May\_2019

Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019