

防水・防湿コーティング剤 オプトエース WP-140

 TECHNICAL
DATASHEET

オプトエース WP-140 は、優れた防湿特性を持つ独特のフッ素系コーティング剤です。高品質のPCBに簡単かつ迅速に塗布でき、湿気による基板の損傷を防ぎます。

概要

- **優れた撥水性と防錆性**があり、過酷な環境下で基板を保護することが可能です。
- **速乾性**のため、工程時間をロスすることがありません。
- **環境対応品**なので、環境負荷を抑えることができます。
- **不燃性**のため、工程で安全に取り扱うことができます。
- **低毒性**なので、作業者が容易かつ安全に取り扱う事ができます。

一般物性

項目	単位	数値
外観	—	無色透明
固形分	mass%	5
密度	g/cm ³ (25℃)	1.44
沸点	℃	76
引火点	℃	なし
撥水角	°	115
撥油角(n-ヘキサン)	°	67
防湿性(膜厚：0.5μm)	g/m ² ・day	300
使用可能範囲	℃	-20 to 100

* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

梱包仕様

- 4Kg

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-wp-140-J_ver02_May_2019
Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019