

添加剤 ポリフロン PTFE L-5

 TECHNICAL
DATASHEET

ポリフロン PTFE L-5 はマトリックスに潤滑性や耐摩耗性を付与する添加剤です。プラスチック、グリース用途に適しています。

概要

- 低分子量 PTFE (四フッ化エチレン樹脂) の微粒子で、樹脂やグリースなどに添加することで潤滑性や耐摩耗性を付与する固体潤滑剤です。
- 主にプラスチック、グリースなどの用途に適しています。

一般物性

項目	単位	数値	試験方法
平均粒径	μm	5 ~ 7	乾式レーザー法
見掛密度	g/l	300 ~ 500	ASTM D 4895
融点	°C	326 ~ 328	ASTM D 4895
比表面積	m ² /g	10 ~ 13	BET
外観	—	白色粉末	目視

* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

梱包仕様

- 20Kg

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-I-5-J_ver02_May_2019

Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019