

# フッ素樹脂 LDW-410

 TECHNICAL  
DATASHEET

LDW-410 は、撥水性、潤滑性を付与するための添加剤に適した低分子量 PTFE の微粒子を、水に分散させた乳白色の液体です。

## 概要

- PTFE LDW-410 は、PFOA 不使用でポリテトラフルオロエチレン粒子を非イオン性界面活性剤で安定化させた乳白色の水性分散液です。
- 撥水性、潤滑性を付与するための添加材に適しています。

## 一般物性

項目	単位	数値	試験方法
固形分	mass%	40	ASTM D 4441
液比重 @25°C	-	1.3	ASTM D 4441
界面活性剤	mass%/P	5.6	ASTM D 4441
平均粒子径	μm	0.20	当社法
pH @25°C	-	8.8	JIS K 6893
粘度 @25°C	cP	6	ASTM D 4441

\* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

## 取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

## 梱包仕様

- 1L, 10L, 1m<sup>3</sup>

For more information, visit our website.

**ダイキン工業株式会社**

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-ldw-410-J\_ver02\_May\_2019

Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019