

耐水耐油剤 ユニダイン TG-8111

 TECHNICAL
DATASHEET

ユニダイン TG-8111 は、食品接触用紙向けの耐油・耐水性能共に優れた耐水耐油剤です。

概要

- ユニダイン TG-8111 は、外添処理、内添処理どちらでも使用できる**アニオン性**の水溶液です。
- **食品接触用紙向け**に使用出来る製品です。
- 優れた**耐油・耐水性能**を付与できるよう分子設計されており、紙の耐油・耐水性能向上や使用量低減によるコスト削減に貢献できる可能性があります。

一般物性

項目	数値
外観	乳白色から淡黄色溶液
固形分濃度	19.0 – 21.0%
比重	1.00 – 1.15
pH	6.5 – 8.0
イオン性	アニオン
溶解性	冷水で易溶に希釈可能

* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

梱包仕様

- 1,000kg、200kg

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-tg-8111-J_ver02_May_2019
Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019