

撥水剤

ユニダイン XF-5005

 TECHNICAL
DATASHEET

ユニダイン XF-5005 は、テキスタイル製品用の優れた非フッ素化撥水剤です。

概要

- ユニダイン XF-5005 はカチオン性の非フッ素化水型エマルジョンです。
- あらゆる生地に対して優れた撥水性能付与し、特に水のハジキが良好です。
- 洗濯耐久性に優れています。
- 加工された生地にてチョークマークが発生しにくいことが特長です。
- 加工安定性が良好です。

一般物性

項目	数値
外観	乳白色から淡黄色エマルジョン
固形分濃度	29.0 - 31.0%
比重	1.01 - 1.04
pH	1.5 - 5.0
イオン性	カチオン
溶解性	冷水で容易に希釈可能

* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

梱包仕様

- 1,000kg、200kg

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-xf-5005-J_ver02_Jul_2019

Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019