

撥水撥油剤 ユニダイン TG-5546

 TECHNICAL
DATASHEET

ユニダイン TG-5546 は、テキスタイル製品用の優れた撥水撥油剤です。

概要

- ユニダイン TG-5546 は弱カチオン性の水型エマルジョンです。
- あらゆる生地に対して優れた撥水撥油性能を付与します。
- 洗濯耐久性に優れています。
- 加工安定性と撥水撥油性能を両立させたバランス型の製品です。

一般物性

項目	数値
外観	乳白色から淡黄色エマルジョン
固形分濃度	29.0 - 31.0%
比重	1.07 - 1.17
pH	2.0 - 7.0
イオン性	弱カチオン
溶解性	冷水で容易に希釈可能

* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

梱包仕様

- 1,000kg、200kg

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-tg-5546-J_ver02_May_2019
Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019